

HPE MSR933 Routeur connecté Gigabit Ethernet

Neuf

HPE MSR933. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X), LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, 3DES, 802.1x RADIUS, DES. L'architecture du processeur: RISC, Fréquence du processeur: 533 MHz, Mémoire flash: 128 Mo. Consommation électrique typique: 24 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V. Largeur: 300 mm, Profondeur: 200 mm, Hauteur: 44,2 mm

EAN : 0887758673072
Réf. : JG516A

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur HP**, dont la référence est **JG516A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Ethernet WAN	Oui
--------------	-----

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Connectivité

Port RS-232	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4

Protocoles

Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui

Sécurité

Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, 3DES, 802.1x RADIUS, DES

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
---------------------------	-----

Caractéristiques

Dissipation thermique	20 BTU/h
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire flash	128 Mo
Fréquence du processeur	533 MHz
L'architecture du processeur	RISC

Design

Grille de montage	Oui
-------------------	-----

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique typique	24 W

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 2000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	1,8 kg
Hauteur	44,2 mm
Profondeur	200 mm
Largeur	300 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)