

Lenovo 4XC7A08237 carte réseau Interne Fibre 25000 Mbit/s

Neuf

Lenovo 4XC7A08237. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Fibre. Débit de transfert des données maximum: 25000 Mbit/s. Couleur du produit: Noir, Vert, Acier inoxydable

EAN : 0889488497300

Réf. : 4XC7A08237

Interface: Fibre

composant pour: Serveur

Débit de transfert des données maximum: 25000 Mbit/s

Interface de l'hôte: PCI Express

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Lenovo**, dont la référence est **4XC7A08237**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lenovo pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

PCI version	4.0
Ports Fibre Channel	2
Connecteur de fibre optique	SFP28
Interface	Fibre
Interface de l'hôte	PCI Express
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Débit de transfert des données maximum	25000 Mbit/s
--	--------------

Design

Produits compatibles	SR635 V3 (7D9H / 7D9G) SR655 V3 (7D9F / 7D9E) SR645 V3 (7D9D / 7D9C) SR665 V3 (7D9B / 7D9A) SR630 V3 (7D72 / 7D73) SR650 V3 (7D75 / 7D76) SR850 V3 (7D97 / 7D96) SR860 V3 (7D94 / 7D93) SR630 V2 (7Z70 / 7Z71) SR650 V2 (7Z72 / 7Z73) SR670 V2 (7Z22 / 7Z23) SR635 (7Y98 / 7Y99) SR655 (7Y00 / 7Z01) SR645 (7D2Y / 7D2X) SR665 (7D2W / 7D2V) SR850 V2 (7D31 / 7D32) SR860 V2 (7Z59 / 7Z60)
Interne	Oui
Couleur du produit	Noir, Vert, Acier inoxydable
composant pour	Serveur

Configuration minimale du système

Systèmes d'exploitation compatibles	VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3 VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1 VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U2 VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U3 VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0
-------------------------------------	--

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Température d'opération	0 - 55 °C

Poids et dimensions

Hauteur	63 mm
---------	-------

Largeur

167 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr