

## Cisco C1121X-8P Routeur connecté Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Argent

Neuf

Cisco C1121X-8P. Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X), LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Mémoire interne: 8192 Mo. Couleur du produit: Argent, Pays d'origine: Chine. Type de source d'alimentation: CC, PoE, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Largeur du colis: 308,1 mm, Profondeur du colis: 463,6 mm, Hauteur du colis: 120,7 mm

EAN : 0889728187220

Réf. : C1121X-8P

Type de source d'alimentation: CC, PoE

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Cisco**, dont la référence est **C1121X-8P**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connexion WAN

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui |
| Ethernet WAN                  | Oui |

### Réseau

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s              |
| Technologie de câblage                       | 10/100/1000Base-T(X)            |
| Type d'interface Ethernet                    | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |

### Connectivité

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 8 |
|-------------------------------------|---|

### Caractéristiques

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Mémoire interne | 8192 Mo |
|-----------------|---------|

### Design

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Pays d'origine     | Chine  |
| Couleur du produit | Argent |

### Puissance

|   |             |
|---|-------------|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui         |
| Tension de sortie   | 12 V        |
| Fréquence d'entrée AC   | 50/60 Hz    |
| Tension d'entrée AC   | 100 - 240 V |
| Type de source d'alimentation                                   | CC, PoE     |

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Altitude de non fonctionnement            | 0 - 4572 m  |
| Altitude de fonctionnement                | 0 - 3048 m  |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 95%     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85%    |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 65 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C   |

### Informations sur l'emballage

|                  |          |
|------------------|----------|
| Poids du paquet  | 3,04 kg  |
| Hauteur du colis | 120,7 mm |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Profondeur du colis | 463,6 mm |
| Largeur du colis    | 308,1 mm |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)