

Cisco FPR1010-ASA-K9 pare-feux (matériel) 1U 2 Gbit/s

Neuf

Cisco FPR1010-ASA-K9. Débit du pare-feu: 2 Gbit/s, Débit IPSec VPN: 0,5 Gbit/s. Mémoire interne: 8096 Mo, Type de mémoire interne: DDR4, Famille de processeur: Intel. Technologie de connectivité: Avec fil, Port de console: RJ-45, Port de gestion à distance: RJ-45 (Gigabit). Type de support de stockage: SSD, D'interface pour unité de stockage: SATA, Capacité totale de stockage: 200 Go. Format: 1U

EAN : 0889728235372
Réf. : FPR1010-ASA-K9

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Firewall Cisco**, dont la référence est **FPR1010-ASA-K9**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Connexions de pare-feu maximum	100000
Connexions de pare-feu maximum par seconde	25000
Débit IPSec VPN	0,5 Gbit/s
Firewall throughput	2 Gbit/s

représentation / réalisation

Bouton de réinitialisation	Oui
Nombre de coeurs de processeurs	4
Mémoire interne	8096 Mo
Type de mémoire interne	DDR4
Famille de processeur	Intel
Intégré dans le processeur	Oui

Connectivité

Port de gestion à distance	RJ-45 (Gigabit)
Nombre de ports de console	1
Port de console	RJ-45
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8
Technologie de connectivité	Avec fil

Support de stockage

Capacité totale de stockage	200 Go
Capacité du Solid State Drive (SSD)	200 Go
D'interface pour unité de stockage	SATA
Type de support de stockage	SSD

Design

Format	1U
Grille de montage	Oui

Puissance

Alimentation d'énergie	30 W
------------------------	------

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4570 m
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	1,36 kg
Hauteur	46,2 mm
Profondeur	205 mm
Largeur	194,4 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,95 kg
Profondeur du colis	812,8 mm
Hauteur du colis	317,5 mm
Largeur du colis	698,5 mm

Autres caractéristiques

Débit du pare-feu	2000 Mbit/s
-------------------	-------------

Données logistiques

Pays d'origine	Mexique
Quantité	1 pièce
Code du système harmonisé	85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)