

Cisco Secure Firewall 3105 pare-feux (matériel) 1U

Neuf

Cisco Secure Firewall 3105. Fabricant de processeur: AMD, Mémoire interne: 32000 Mo, Fréquence du processeur: 2,9 MHz. Port de console: RJ-45. Type de support de stockage: SSD, Capacité du Solid State Drive (SSD): 900 Go. Format: 1U, Nombre de ventilateurs: 2 ventilateur(s). Tension d'entrée AC: 100-240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz

EAN : 0889728476515
Réf. : FPR3105-NGFW-K9

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Firewall Cisco**, dont la référence est **FPR3105-NGFW-K9**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Bouton de réinitialisation	Oui
Nombre de coeurs de processeurs	12
Fréquence du processeur	2,9 MHz
Modèle de processeur	7272
Mémoire interne	32000 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Fabricant de processeur	AMD

Connectivité

Quantité d'emplacements pour modules QSFP	4
Nombre de modules SFP+ installés	8
Port de console	RJ-45
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8

Support de stockage

Capacité du Solid State Drive (SSD)	900 Go
Support RAID	Oui
Nombre de SSD installés	1
Type de support de stockage	SSD

Design

Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Format	1U
Grille de montage	Oui

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C

Température d'opération 0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	10,5 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	508 mm
Largeur	433 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)