

Cisco IW9167EH-E-AP point d'accès réseaux locaux sans fil Blanc Connexion Ethernet, supportant l'ali

Neuf

Cisco IW9167EH-E-AP. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA2, WPA3. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 0889728513821
Réf. : IW9167EH-E-AP

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Cisco**, dont la référence est **IW9167EH-E-AP**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Diversité de changement cyclique (CDD)	Oui
Sélection de fréquence dynamique (DFS)	Oui
Combinaison à rapport maximal (MRC)	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2, WPA3
--------------------------------	-----------------

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports SFP/SFP+	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Gamme de tension continue	24 - 48 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Mur

représentation / réalisation

Mémoire flash	1024 Mo
Mémoire interne	2048 Mo

Certificat

Certification

EN 60529 IP67 UL50E Type 4X IEC 60068-2-1 (Cold) IEC 60068-2-2 (Dry Heat) IEC 60068-2-14 (Change of Temperature) IEC 60068-2-30 (Damp Heat) IEC 60068-2-6 (Vibration) IEC 60068-2-27 (Shock) IEC 60068-2-30 (Humidity) IEC 60068-2-32 (Freefall) IEC 60068-3-3 (Seismic) FCC 47 CFR Part 15 Class A EN 55032 Class A VCCI Class A AS/NZ CISPR 32 Class A CISPR 32 Class A ICES 003 Class A CNS13438 Class A EN 300 386 KS C 9832:2019 EN 301 489-1 v2.1.1 EN 301 489-17 v2.1.1 EN 301 489 – 19 EN 55035 CISPR35 KS C 9835:2019 KS X 3124 KS X 3126 IEC/EN 61000-4-2 - Electrostatic Discharge IEC/EN 61000-4-3 - Radiated RF Immunity IEC/EN 61000-4-5 - Surge IEC/EN 61000-4-6 - Conducted RF Immunity IEC/EN 61000-4-8 - Power Frequency Magnetic Field IEC 61000-4-9 – Pulsed Magnetic Field IEC 61000-4-11 - AC Voltage Dips IEC 61000-4-18 - Damped Oscillatory Wave EN-61000-4-29 - DC Voltage Dips Class I Division 2 (C1D2) UL/cUL C1D2 Zone 2/Zone 22 (ec+ic+tc) UL 121201 CSA C22.2 No 213 ANSI/UL 60079-0, -7, -11, -31 IECEx ATEX UKEx IEC/EN 60079-0 IEC/EN 60079-7 IEC/EN 60079-11 IEC/EN 60079-31

Poids et dimensions

Poids	4,2 kg
Hauteur	71 mm
Profondeur	267 mm
Largeur	292 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Cisco IOS XE Software Release 17.9.4 or later
-------------------	---

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 100%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 100%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France