

Cisco Catalyst C1300-12XT-2X commutateur réseau Géré L2/L3 Gris

Neuf

Cisco Catalyst C1300-12XT-2X. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 280 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Grille de montage

EAN : 0889728521604
Réf. : C1300-12XT-2X
Empilable:
Bloc d'alimentation inclus:
Quantité de ports:
Port vidéo:
Interface:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Cisco**, dont la référence est **C1300-12XT-2X**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur	Géré
Support MIB	Y
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Banc de commutateurs	L2/L3

Connectivité

Quantités d'emplacements de module SFP+	2
Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre)	12

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN, Voice VLAN
Support VLAN	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Limitation du débit	Oui
Protocoles Spanning Tree (STP)	Oui
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	Oui
Implémentation QinQ	Selective QinQ
Acheminement sur politique	Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Types de câbles soutenus	Cat5e

Transmission des données

Répertoire MAC	16000 entrées
Capacité de commutation	280 Gbit/s
Mémoire cache de paquet	3 Mo
Trames géantes	9000

Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Nombre de routes statiques	990
Route statique	Oui
Nombre de files	8

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2
Support SSH/SSL	Oui
Authentification	Authentification par l'adresse MAC, Authentification Web
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	Oui
Type d'authentification	RADIUS, TACACS+
Algorithmes de planification de file d'attente	Weighted Round Robin (WRR)
Filtrage IGMP	Oui
Proxy IGMP	Oui
Règles de listes de contrôle d'accès	1024
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Fonctions DHCP	DHCP auto-config, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping

Caractéristiques de multidiffusion

Support à la multidifusion	Oui
----------------------------	-----

Protocoles

Fonctions IPv4 et IPv6	ICMPv6, IPv6 SNMP, IPv6 SSH, IPv6 TFTP, IPv6 Telnet
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	Oui

Design

Grille de montage	Oui
Couleur du produit	Gris
Bouton de réinitialisation	Oui

représentation / réalisation

Plug and Play	Oui
Mémoire flash	512 Mo
Mémoire interne	1000 Mo

Type de mémoire	DDR4-SDRAM
Fréquence du processeur	1,4 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

Puissance

Source d'alimentation	Secteur
Type de prise	Type C
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 220 V

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	-5 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	2,64 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	268 mm
Largeur	300 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,49 kg
Hauteur du colis	103,7 mm
Profondeur du colis	402,3 mm
Largeur du colis	355,9 mm

Certificat

Certification	UL (UL 62368), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A
---------------	--

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------



LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS
[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF
Par [email](#) ou par [téléphone](#)