

Cisco Catalyst IW9167I 7800 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (

Neuf

Cisco Catalyst IW9167I. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Débit de transfert des données maximum: 7800 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: AES, TKIP, WPA3, WPA2, WPA, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 100,1000,2500,5000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 0889728572194

Réf. : IW9167IH-E-AP

Débit de transfert des données maximum: 7800 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Cisco**, dont la référence est **IW9167IH-E-AP**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Diversité de changement cyclique (CDD)	Oui
Sélection de fréquence dynamique (DFS)	Oui
Combinaison à rapport maximal (MRC)	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Modèle du Bluetooth	5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Bluetooth	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d, IEEE 802.11v, IEEE 802.11u, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x
Bande de fréquence	2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7, 5.855 - 5.935, 5.955 - 6.415 GHz
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000,2500,5000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	7800 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	AES, TKIP, WPA3, WPA2, WPA, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP
--------------------------------	---

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
------------------------	-----

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports SFP/SFP+	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Puissance

Gamme de tension continue	24 - 48 V
---------------------------	-----------

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+
---	------

Design

Voyants	Système
Bouton de réinitialisation	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP66, IP67
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	5,81 dBi
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Type d'antenne	Interne

représentation / réalisation

Mémoire flash	1024 Mo
Mémoire interne	2048 Mo

Poids et dimensions

Poids	3,6 kg
Hauteur	76 mm
Profondeur	267 mm
Largeur	292 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	IOS XE Software Release 17.12.1+
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	-40 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 100%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France