

## Secure Firewall 1210

Cisco Secure Firewall 1210. Débit du pare-feu: 6 Gbit/s, Débit IPS/IDS: 6000 Mbit/s, Débit de protection contre les menaces: 6000 Mbit/s. Interception TLS: 1000 Mo/s. Standards réseau: IEEE 802.3at. Port de console: RJ-45/USB Type-C. Capacité du Solid State Drive (SSD): 480 Go

EAN : 0889728575225  
Réf. : CSF1210CE-TD-K9

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Cisco**, dont la référence est **CSF1210CE-TD-K9**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Transmission des données

Débit de protection contre les menaces	6000 Mbit/s
Débit IPS/IDS	6000 Mbit/s
Firewall throughput	6 Gbit/s

### représentation / réalisation

Interception TLS	1000 Mo/s
------------------	-----------

### Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3at
------------------	--------------

### Connectivité

Port de console	RJ-45/USB Type-C
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3

### Support de stockage

Capacité du Solid State Drive (SSD)	480 Go
-------------------------------------	--------

### Design

Format	1U
Grille de montage	Oui

### Puissance

Consommation électrique typique	32 W
Consommation (max)	40 W
Courant d'entrée	0.4 - 0.17 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 85%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	1,38 kg
-------	---------

Hauteur	28,2 mm
Profondeur	172,2 mm
Largeur	274,3 mm



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)