Secure Firewall 1230

Neuf

Cisco Secure Firewall 1230. Débit du pare-feu: 13 Gbit/s, Débit IPS/IDS: 13000 Mbit/s, Débit de protection contre les menaces: 11000 Mbit/s. Interception TLS: 2500 Mo/s. Standards réseau: IEEE 802.3at. Voyants: SFP. Port de console: RJ-45/USB Type-C, Port WAN: SFP+

EAN : 0889728575287
Réf. : CSF1230-TD-K9

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Firewall Cisco**, dont la référence est **CSF1230-TD-K9**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmition des données	
Débit de protection contre les menaces	11000 Mbit/s
Débit IPS/IDS	13000 Mbit/s
Firewall throughput	13 Gbit/s
représentation / réalisation	
Interception TLS	2500 Mo/s
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.3at
Caractéristiques de gestion	
Voyants	SFP
Connectivité	
Port WAN	SFP+
Quantités d'emplacements de module SFP+	4
Port de console	RJ-45/USB Type-C
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Support de stockage	
Capacité du Solid State Drive (SSD)	480 Go
Design	
Format	1U
Grille de montage	Oui
Puissance	
Consommation électrique typique	57 W
Courant d'entrée	0.4 - 0.17 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Conditions environnementales	
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 85%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C

Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	4,24 kg
Hauteur	43,7 mm
Profondeur	438,1 mm
Largeur	284,9 mm

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone