

## Secure Firewall 1240

Neuf

Cisco Secure Firewall 1240. Débit du pare-feu: 18 Gbit/s, Débit IPS/IDS: 12000 Mbit/s, Débit de protection contre les menaces: 15000 Mbit/s. Interception TLS: 3200 Mo/s. Standards réseau: IEEE 802.3at. Voyants: SFP. Port de console: RJ-45/USB Type-C, Port WAN: SFP+

EAN : 0889728575294  
Réf. : CSF1240-ASA-K9

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Firewall Cisco**, dont la référence est **CSF1240-ASA-K9**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Transmission des données

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Débit de protection contre les menaces | 15000 Mbit/s |
| Débit IPS/IDS                          | 12000 Mbit/s |
| Firewall throughput                    | 18 Gbit/s    |

### représentation / réalisation

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Interception TLS | 3200 Mo/s |
|------------------|-----------|

### Réseau

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Standards réseau | IEEE 802.3at |
|------------------|--------------|

### Caractéristiques de gestion

|         |     |
|---------|-----|
| Voyants | SFP |
|---------|-----|

### Connectivité

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Port WAN                                              | SFP+             |
| Quantités d'emplacements de module SFP+               | 4                |
| Port de console                                       | RJ-45/USB Type-C |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3                |

### Support de stockage

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 480 Go |
|-------------------------------------|--------|

### Design

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Format            | 1U  |
| Grille de montage | Oui |

### Puissance

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Consommation électrique typique | 69 W         |
| Courant d'entrée                | 0.4 - 0.17 A |
| Fréquence d'entrée AC           | 50/60 Hz     |
| Tension d'entrée AC             | 100-240 V    |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 95%     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 85%     |
| Température hors fonctionnement           | -25 - 70 °C |

Température d'opération

0 - 40 °C

**Poids et dimensions**

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 4,24 kg  |
| Hauteur    | 43,7 mm  |
| Profondeur | 438,1 mm |
| Largeur    | 284,9 mm |

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions \(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**Chorus, CB, virement,  
chèque**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)