

Cisco CW9800L entrée et régulateur

Neuf

Cisco CW9800L. Couleur du produit: Argent, Capacité du rack: 1U, Type de montage: Montage de rack. Fabricant de processeur: Intel, Fréquence du processeur: 2000 MHz. Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n,..., Taux de transfert des données: 10 Gbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: AES-CCMP, 3DES, 128-bit RC4, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA. Port de console: Micro USB / RJ45

EAN : 0889728596039
Réf. : CW9800L

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Wifi Cisco**, dont la référence est **CW9800L**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Voyants	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type de montage	Montage de rack
Capacité du rack	1U
Couleur du produit	Argent

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	2000 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Fabricant de processeur	Intel
Unité d'affichage de contrôle	Non

Réseau

Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Wifi	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11w, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ae, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x

Sécurité

Support VLAN	Oui
Nombre de VLANs	4096
Algorithme de sécurité soutenu	AES-CCMP, 3DES, 128-bit RC4, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Entrée DC	Oui
Nombre de ports SFP	2
Nombre de ports de console	2
Port de console	Micro USB / RJ45

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Bouton de réinitialisation	Oui
Syslog	Oui

Puissance

Dissipation thermique	307,2 BTU/h
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension d'entrée	100 - 240 V
Consommation (max)	90 W

Poids et dimensions

Poids	2,1 kg
Largeur	216 mm
Profondeur	235 mm
Hauteur	40 mm

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)