

## Cisco Catalyst IE3500 Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Neuf

Cisco Catalyst IE3500. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8, Port de console: RS-232. Full duplex. Répertoire MAC: 24000 entrées. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x, IEEE 802.1AE, IEEE.... Voltage d'entrée DC: 12 - 48 V. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Grille de montage

EAN : 0889728597999  
Réf. : IE-3505-8T3S-E

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Cisco**, dont la référence est **IE-3505-8T3S-E**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de gestion

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Inspection ARP           | Oui   |
| Gestion basée sur le web | Oui   |
| Géré sur le Cloud        | Oui   |
| Qualité de service (QoS) | Oui   |
| Banc de commutateurs     | L2/L3 |
| Type de commutateur      | Géré  |

### Connectivité

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Connecteur d'alimentation                               | DC-in jack                     |
| Port de console                                         | RS-232                         |
| Connecteur de fibre optique                             | SFP                            |
| Ports Fibre Channel                                     | 3                              |
| Quantité de ports USB de type C                         | 1                              |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base      | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8                              |

### Réseau

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Nombre de VLANs                              | 1024               |
| Fonctions LAN virtuelles                     | Voice VLAN         |
| Support VLAN                                 | Oui                |
| Agrégation de lien                           | Oui                |
| Limitation du débit                          | Oui                |
| Protocles Spanning Tree (STP)                | Oui                |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Routes IPv4                                  | 7000               |
| Routes IPv6                                  | 3500               |
| Full duplex                                  | Oui                |
| Routage IP                                   | Oui                |
| Acheminement sur politique                   | Oui                |
| Soutien 10G                                  | Non                |

## Standards réseau

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x, IEEE 802.1AE, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

## Transmission des données

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Trames géantes                            | 9198          |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui           |
| Route statique                            | Oui           |
| Nombre de files                           | 8             |
| Répertoire MAC                            | 24000 entrées |

## Sécurité

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Filtrage d'adresse MAC          | Oui                                      |
| Support SSH/SSL                 | Oui                                      |
| Filtrage/protection BPDU        | Oui                                      |
| Authentification                | Authentification par l'adresse MAC       |
| Type d'authentification         | RADIUS, TACACS+                          |
| Filtrage IGMP                   | Oui                                      |
| Entrées IGMP                    | 1024                                     |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui                                      |
| Fonctions DHCP                  | DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 relay |

## Caractéristiques de multidiffusion

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Support à la multidifusion | Oui |
|----------------------------|-----|

## Design

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Montage des rails DIN | Oui  |
| Couleur du produit    | Noir |
| Grille de montage     | Oui  |

## représentation / réalisation

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temps moyen entre pannes | 496476 h |
| Mémoire interne          | 8192 Mo  |
| Type de mémoire          | DRAM     |

## Puissance

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Consommation électrique typique | 41 W |
| Courant d'entrée                | 7 A  |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Voltage d'entrée DC   | 12 - 48 V |
| Source d'alimentation | CC        |

#### PoE (alimentation via le port Ethernet)

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
|-----------------------------------------------------------------|-----|

#### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95%     |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 85 °C |

#### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 1,79 kg  |
| Hauteur    | 152,4 mm |
| Profondeur | 134,4 mm |
| Largeur    | 88,4 mm  |

#### Certificat

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Compliance certificates | REACH, RoHS, WEEE |
|-------------------------|-------------------|



##### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



##### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



##### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



##### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)