

Cisco CW9172h 9000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Cisco CW9172h. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Débit de transfert des données maximum: 9000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: EAP, WPA2, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 100,1000,2500,5000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 0889728639415

Réf. : CW9172H-CFG

Débit de transfert des données maximum: 9000 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Cisco**, dont la référence est **CW9172H-CFG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Sensibilité du récepteur	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz or 2.4 GHz + 5 GHz (4x4:4)
BeamForming	Oui
Direction de la bande	Oui
Méthode de propagation du spectre	OFDMA
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Modèle du Bluetooth	5.3
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Bluetooth	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11n
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000,2500,5000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	9000 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	EAP, WPA2, WPA3
--------------------------------	-----------------

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Puissance

Consommation électrique typique	30 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	6 dBi
-----------------------------------	-------

Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Type d'antenne	Interne

représentation / réalisation

Mémoire flash	16000 Mo
Mémoire interne	4096 Mo

Poids et dimensions

Poids	572 g
Hauteur	26 mm
Profondeur	180 mm
Largeur	130 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Température d'opération	0 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France