Cisco CW9179F point d'accès réseaux locaux sans fil Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentat

Neuf

Cisco CW9179F. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz. Algorithme de sécurité soutenu: WPA3, WPA2, SHA-256, OWE, AES-GCMP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 0889728662420
Réf. : CW9179F

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Cisco**, dont la référence est **CW9179F**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
BeamForming	Oui
Diversité de changement cyclique (CDD)	Oui
Sélection de fréquence dynamique (DFS)	Oui
Combinaison à rapport maximal (MRC)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
Flux spatiaux	4
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	WPA3, WPA2, SHA-256, OWE, AES-GCMP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3

Puissance	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+

Design	
Couleur du produit	Blanc

Antenne	
Niveau de gain de l'antenne (max)	12 dBi
Type d'antenne	Interne et externe

Poids et dimensions

Poids	4,54 kg
Hauteur	73 mm
Profondeur	330 mm
Largeur	475 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Température d'opération	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone