

HIGHWIRE Powerstar Camera

Neuf

Veracity HIGHWIRE Powerstar Camera. Débit de transfert des données maximum: 100 Mbit/s, Convertisseur d'interface d'entrée: 100Base-T, Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Distance de transfert maximale: 500 m. Couleur du produit: Bleu. Technologie de connectivité: Avec fil. Consommation électrique typique: 1,5 W, Consommation (max): 25 W

EAN : 0892314002227

Réf. : VHW-HWPS-C

Débit de transfert des données maximum: 100 Mbit/s

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau Veracity**, dont la référence est **VHW-HWPS-C**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Veracity pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Système recto-verso	Complète
Négociation automatique	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Convertisseur d'interface d'entrée	100Base-T
Débit de transfert des données maximum	100 Mbit/s

représentation / réalisation

Distance de transfert maximale	500 m
--------------------------------	-------

Caractéristiques

Voyants	Oui
Couleur du produit	Bleu
Interne	Oui

Connectivité

Quantité de ports BNC	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation (max)	25 W
Consommation électrique typique	1,5 W

Poids et dimensions

Poids	50 g
Hauteur	25 mm
Profondeur	103 mm
Largeur	54 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 85%
Température d'opération	-10 - 50 °C

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Guide d'installation rapide	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	70 g
Hauteur du colis	32 mm
Profondeur du colis	130 mm
Largeur du colis	75 mm

Certificat

Certification	FCC, CE, RoHS
Compliance certificates	RoHS

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)