

Veracity LONGSPAN Base Emetteur réseau Bleu, Métallique

Neuf

Veracity LONGSPAN Base. Type: Émetteur réseau, Distance de transfert maximale: 1000 m, Taux de transfert de données: 200 Mbit/s. Technologie de câblage: 10/100Base-T(X), Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Couleur du produit: Bleu, Métallique, Certification: FCC, CE, RoHS. Consommation électrique typique: 1 W. Largeur: 35 mm, Profondeur: 93 mm, Hauteur: 21 mm

EAN : 0892314002241
Réf. : VLS-1P-B

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau Veracity**, dont la référence est **VLS-1P-B**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Veracity pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Négociation automatique	Oui
Système recto-verso	Complète
Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6, Fibre
Taux de transfert de données	200 Mbit/s
Distance de transfert maximale	1000 m
Type	Émetteur réseau

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)

Connectivité

Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Design

Certification	FCC, CE, RoHS
Voyants	Oui
Couleur du produit	Bleu, Métallique

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation électrique typique	1 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 85%
Température d'opération	-40 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	80 g
Hauteur	21 mm
Profondeur	93 mm
Largeur	35 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Guide de démarrage rapide

Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	100 g
Hauteur du colis	31 mm
Profondeur du colis	137 mm
Largeur du colis	60 mm

Certificat

Compliance certificates

RoHS

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions \(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par [téléphone](#)