

Veracity OUTREACH Max XT Fast Ethernet 48 V

Neuf

Veracity OUTREACH Max XT. Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Système recto-verso: Complète, Demi. Couleur du produit: Noir, Gris, Distance de fonctionnement maximum: 100 m, Voyants: LAN, Liaison, PoE. alimentation par Ethernet (PoE): 48 V, Courant de sortie: 0,7 A, Port par alimentation PoE (Power over Ethernet): 1,3 W. Conformité aux standards industriels: CE, FCC, RoHS. Dimensions (LxPxH): 50 x 210 x 31 mm

EAN : 0892314002302
Réf. : VOR-ORM-XT

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Veracity**, dont la référence est **VOR-ORM-XT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Veracity pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Système recto-verso	Complète, Demi
Types de câbles soutenus	Cat6
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet

Caractéristiques

Voyants	LAN, Liaison, PoE
Distance de fonctionnement maximum	100 m
Montage mural	Oui
Couleur du produit	Noir, Gris

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

Puissance

Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	1,3 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	70 W
Courant de sortie	0,7 A
alimentation par Ethernet (PoE)	48 V

Certificat

Conformité aux standards industriels	CE, FCC, RoHS
--------------------------------------	---------------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température d'opération	-40 - 140 °F
Température d'opération	-40 - 60 °C

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	50 x 210 x 31 mm
--------------------	------------------

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus	1 pièce
---------------------------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France