

OMADA EAP787 point d'accès réseaux locaux sans fil Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentati

Neuf

OMADA EAP787. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA2, WPA3. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 1210002600569
Réf. : EAP787

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi OMADA**, dont la référence est **EAP787**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec OMADA pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
BeamForming	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Airtime Fairness (ATF)	Oui
Direction de la bande	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Limitation du débit	Oui
Support VLAN	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Sélection automatique du canal	Oui
Balayage de canal automatique	Oui
Bluetooth	Oui
Nombre d'utilisateurs	510 utilisateurs
Surface de couverture	1750 m ²
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bande de fréquence	2.4 - 6 GHz
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	8648 Mbit/s
Taux de transfert de données maximum (6 GHz)	5765 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	688 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui
Sécurité	
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2, WPA3
Connectivité	
Entrée DC	Oui
Puissance	
Courant d'entrée	2.5 A

Gamme de tension continue	12 V
---------------------------	------

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Design

Voyants	Oui
---------	-----

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Positionnement	Plafond, Mur
----------------	--------------

Antenne

Type d'antenne	Interne
----------------	---------

Certificat

Certification	CE, FCC, RoHS, IC
---------------	-------------------

Poids et dimensions

Hauteur	38,8 mm
---------	---------

Profondeur	220 mm
------------	--------

Largeur	220 mm
---------	--------

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Kit de montage	Oui
----------------	-----

Quantité	1 pièce
----------	---------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
-------------------------------------	---------

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
---	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France