

TP-Link TL-MR100-OUTDOOR routeur sans fil Fast Ethernet Monobande (2,4 GHz) 4G Blanc

TP-Link TL-MR100-OUTDOOR. Type de connexion WAN: RJ-45.
Bande Wi-Fi: Monobande (2,4 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n),
Débit de transfert des données WLAN (max): 300 Mbit/s. Type
d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de
transfert des données: 100 Mbit/s, Technologie de câblage:
10/100Base-T(X). Génération de réseau mobile: 4G, Normes 3G:
HSPA, HSPA+, UMTS, Norme 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algorithme
de sécurité soutenu: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

EAN : 1210002601641

Réf. : TL-MR100-OUTDOOR

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Type de source d'alimentation: CC, PoE

Type de connexion WAN: RJ-45

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Routeur TP-Link**, dont la référence est **TL-MR100-OUTDOOR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Type de connexion WAN	RJ-45
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Oui
DSL WAN	Oui
Ethernet WAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Débit de transfert des données WLAN (max)	300 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Bande Wi-Fi	Monobande (2,4 GHz)

Réseau

Sensibilité du récepteur	11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm
Puissance isotrope rayonnée équivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n)	20 dBmW
Radio sans fil	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Redirection de port	Oui
Actionnement du port	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

réseaux mobiles

4G prise en charge	700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz
Bandes 3G prises en charge	850,900,2100 MHz
Norme 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Normes 3G	HSPA, HSPA+, UMTS
3G	Oui
4G	Oui
Génération de réseau mobile	4G

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port USB	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Statistiques sans fil	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui

Sécurité

Support DMZ	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Accès à la planification	Oui
Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui
Accès invité	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Serveur DHCP	Oui
Client DHCP	Oui

Design

Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Montage mural	Oui
Couleur du produit	Blanc

Certificat

Certification	CE, RoHS
---------------	----------

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Kit de montage	Oui

Injecteur PoE inclus	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Antenne

Quantité d'antenne	2
Conception d'antenne	Externe

Caractéristiques

Micrologiciel évolutif	Oui
------------------------	-----

Puissance

alimentation par Ethernet (PoE)	48 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Courant de sortie	1 A
Tension de sortie	12 V
Type de source d'alimentation	CC, PoE

Conditions environnementales

Température d'opération	-30 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Poids et dimensions

Largeur	226,6 mm
Profondeur	100 mm
Hauteur	54,7 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France