

TP-Link Omada POE5430G-M2 adaptateur et injecteur PoE 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit E

TP-Link Omada POE5430G-M2. Type d'interface Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge: Passive PoE. Couleur du produit: Blanc, Voyants: Énergie. alimentation par Ethernet (PoE): 54 V, Puissance de sortie: 30 W, Courant d'entrée: 0.56 A. Certificats de conformité: BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, UL. Largeur: 57 mm, Profondeur: 110 mm, Hauteur: 36 mm

EAN : 1210002601894
Réf. : POE5430G-M2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau TP-Link**, dont la référence est **POE5430G-M2**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Passive PoE
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Caractéristiques

Voyants	Énergie
Plug and Play	Oui
Installation facile	Oui
Montage mural	Oui
Couleur du produit	Blanc

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

Puissance

Courant d'entrée	0.56 A
Puissance de sortie	30 W
alimentation par Ethernet (PoE)	54 V

Certificat

Compliance certificates	BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, UL
-------------------------	---

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	5 - 90 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-40 - 70 °F
Température d'opération	-5 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur	36 mm
Profondeur	110 mm
Largeur	57 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
-----------------------------	-----

Cordon d'alimentation inclus

Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr