

TP-Link Omada EAP100-BRIDGE KIT pont & répéteur Pont réseau 300 Mbit/s Blanc

Neuf

TP-Link Omada EAP100-BRIDGE KIT. Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s, Distance de transfert maximale: 500 m. Conception d'antenne: Interne, Type d'antenne: 2x2, Niveau de gain de l'antenne (max): 8 dBi. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n). Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af. Type de produit: Pont réseau, Type de montage: Mural/sur poteau, Couleur du produit: Blanc

EAN : 1210002603768

Réf. : EAP100-BRIDGE KIT

Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **EAP100-BRIDGE KIT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Distance de transfert maximale	500 m
Débit de transfert des données maximum	300 Mbit/s

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	8 dBi
Type d'antenne	2x2
Conception d'antenne	Interne

Caractéristiques Wireless LAN

Norme Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3
-------------------------------------	---

Sécurité

Filtrage d'adresse MAC	Oui
------------------------	-----

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Caractéristiques

Bouton de réinitialisation	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Mural/sur poteau
Type de produit	Pont réseau

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation (max)	4,8 W

Voltage d'entrée DC	12 V
---------------------	------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-40 - 158 °F
Température d'opération	-40 - 70 °C

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
-------------------------	---

Poids et dimensions

Hauteur	224 mm
Profondeur	60 mm
Largeur	79 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	2 pièces
----------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)