

Beam Bridge 5 UR KIT

OMADA Beam Bridge 5 UR KIT. Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s, Distance de transfert maximale: 15000 m. Conception d'antenne: Externe, Type d'antenne: 2x2, Niveau de gain de l'antenne (max): 23 dBi. Bande Wi-Fi: Une seule bande (5 GHz), Bande de fréquence: 5.150 - 5.850 GHz, Force du signal: 27 DBm. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at,.... Algorithme de sécurité soutenu: EAP-AKA,

EAN : 1210002603782
Réf. : BEAM BRIDGE 5 UR KIT

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs OMADA**, dont la référence est **BEAM BRIDGE 5 UR KIT**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec OMADA pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Distance de transfert maximale	15000 m
Débit de transfert des données maximum	867 Mbit/s

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	23 dBi
Type d'antenne	2x2
Conception d'antenne	Externe

Caractéristiques Wireless LAN

Modulation	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, OFDM, QPSK
Force du signal	27 DBm
Bande de fréquence	5.150 - 5.850 GHz
Bande Wi-Fi	Une seule bande (5 GHz)
Wifi	Oui

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSID, WPA2
--------------------------------	---

Caractéristiques de gestion

Client DHCP	Oui
-------------	-----

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	360000 h
--------------------------	----------

Mémoire interne	128 Mo
Bouton de réinitialisation	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Protection contre les surtensions	Oui
Voyants	Oui
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Poteau
Type de produit	Pont réseau

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation électrique typique	15,8 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-40 - 70 °C

Certificat

Certification	ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, EN 55032, EN 55035, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 62368-1, IEC 62368-1
Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC)

Poids et dimensions

Poids	1,1 kg
Hauteur	207 mm
Profondeur	280 mm
Largeur	366 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	390 mm
Profondeur du colis	296 mm
Hauteur du colis	165 mm
Poids du paquet	3,74 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)