

TP-Link Omada MC110CS convertisseur de support réseau 100 Mbit/s 1310 nm Monomode Noir

Neuf

TP-Link Omada MC110CS. Débit de transfert des données maximum: 100 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Distance de transfert maximale: 12500 m, Longueur d'onde: 1310 nm, Structure du mode de fibre: Monomode. Couleur du produit: Noir. Connecteur de fibre optique: SC, Technologie de connectivité: Avec fil. Consommation (max): 2,4 W

EAN : 1210002611022
Réf. : MC110CS

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs TP-Link**, dont la référence est **MC110CS**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5
Système recto-verso	Complète, Demi
Auto MDI/MDI-X	Oui
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-T
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Débit de transfert des données maximum	100 Mbit/s

représentation / réalisation

Structure du mode de fibre	Monomode
Longueur d'onde	1310 nm
Distance de transfert maximale	12500 m

Caractéristiques

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Interne	Non

Connectivité

Connecteur de fibre optique	SC
Ports Fibre Channel	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Consommation (max)	2,4 W
--------------------	-------

Poids et dimensions

Hauteur	27 mm
Profondeur	73 mm
Largeur	95 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Température d'opération

0 - 40 °C

Certificat

Compliance certificates

RoHS

Données logistiques

Code du système harmonisé

85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France