

OMADA EAP775-Wall 9300 Mbit/s Blanc

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

OMADA EAP775-Wall. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Débit de transfert des données maximum: 9300 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,... LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 43,35 W

EAN : 1210002619080

Réf. : EAP775-WALL

Débit de transfert des données maximum: 9300 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi OMADA**, dont la référence est **EAP775-WALL**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec OMADA pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

BeamForming	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Limitation du débit	Oui
Fonctions LAN virtuelles	Management VLAN
Support VLAN	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Bande passante du canal	320 MHz
Modèle du Bluetooth	5.2
Bluetooth	Oui
Nombre d'utilisateurs	380 utilisateurs
Surface de couverture	100 m²
Technologie de câblage	10/100/1000/2500Base-T
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,2500 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	2882 Mbit/s
Taux de transfert de données maximum (6 GHz)	5765 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	688 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	9300 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	Oui
Accès à la planification	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	24
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs

Filtrage d'adresse MAC	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal

Caractéristiques de gestion

Syslog	Oui
Géré sur le Cloud	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5
-------------------------------------	---

Puissance

Consommation (max)	43,35 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+

Design

Voyants	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	5,5 dBi
Quantité d'antenne	6
Type d'antenne	Interne

Certificat

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------

Poids et dimensions

Poids	480 g
Hauteur	172,9 mm
Profondeur	41,3 mm
Largeur	91,2 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France