

Erard STANDiT PRO 2,29 m (90") Noir, Blanc

Neuf

Erard STANDiT PRO. Capacité de charge maximale: 65 kg, Taille minimale de l'écran: 101,6 cm (40"), Taille maximale de l'écran: 2,29 m (90"), Compatibilité interface de montage (min): 200 x 200 mm, Compatibilité interface de montage (max): 600 x 300 mm. Réglage de la hauteur: 0 - 200 mm. Couleur du produit: Noir, Blanc

EAN : 3185280446612

Réf. : 044661

Capacité de charge maximale: 65 kg

Type de montage: Sol

Taille minimale de l'écran: 40"

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire ENI, TBI et VPI Erard**, dont la référence est **044661**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Erard pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Nombre d'affichages pris en charge	1
Type de montage	Sol
Norme VESA	200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 400, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 400 x 300, 400 x 600, 500 x 400, 500 x 500, 500 x 300, 400 x 600, 500 x 300, 600 x 200, 600 x 400, 600 x 600, 600 x 300, 600 x 500
Compatibilité interface de montage (max)	600 x 300 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 200 mm
Taille maximale de l'écran	2,29 m (90")
Capacité de charge maximale	65 kg
Taille minimale de l'écran	40"

Ergonomie

Gestion optimisée des câbles	Oui
Réglage de la hauteur	0 - 200 mm
Réglage de la hauteur	Oui

Design

Certification	CE
Couleur du produit	Noir, Blanc
Matériau du boîtier/corps	Acier

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Kit de montage	Oui

Poids et dimensions

Hauteur	1690 mm
Profondeur (max)	35,5 cm
Largeur	911 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

