

Alcatel-Lucent Enterprise AP1301H 1201 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation vi

Neuf

Alcatel-Lucent Enterprise AP1301H. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1201 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: AES, TKIP, WEP, WPA2, WPA3, WPA3-SAE. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 3326744979035
Réf. : OVC-ESS-BAS-1Y

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Logiciel Pro & Logiciel éducatif Alcatel-Lucent Enterprise**, dont la référence est **OVC-ESS-BAS-1Y**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Alcatel-Lucent Enterprise pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Modèle du Bluetooth	5.0
Bluetooth	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac
Bande de fréquence	2.400 to 2.4835; 5.150 to 5.250; 5.250 to 5.350; 5.470 to 5.725; 5.725 to 5.850 GHz
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	1201 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	AES, TKIP, WEP, WPA2, WPA3, WPA3-SAE
--------------------------------	--------------------------------------

Connectivité

Entrée DC	Oui
Connecteur USB	USB Type-C
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5

Puissance

Consommation électrique typique	25 W
Gamme de tension continue	48 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Voyants	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Bureau

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	4,41 dBi
Quantité d'antenne	2

Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Type d'antenne	Interne

Certificat

Certification	CB Scheme Safety, cTUVus, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi 6, Passpoint R3, FCC, CE Marked, EN 60601-1-1 & EN 60601-1-2, RoHS, REACH, WEEE, EMI and susceptibility (Class B), 2014/35/EU Low Voltage Directive, 2014/30/EU EMC Directive, 2011/65/EU RoHS Directive, 2014/53/EU Radio Equipment Directive, EN 55032, IEC/EN 60950 and 62368, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17, SRRC, CCC
---------------	--

Poids et dimensions

Poids	320 g
Hauteur	162,5 mm
Profondeur	29 mm
Largeur	86 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France