

UPS DAKER DK PLUS 6000VA NO BATT

Neuf

Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 6000VA NO BATT.

Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 6 kVA, Puissance de sortie: 6000 W. Types de sortie AC: Hardwire, Prise mâle: Hardwire, Nombre de prises en sortie: 1 sortie(s) CA. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Certification: EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3. Largeur: 88 mm, Profondeur: 680 mm, Hauteur: 440 mm

EAN : 3414970826985

Réf. : 310176

Tension de voltage à l'entrée (max): 280 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 176 V

Format: A mettre sur rack

Nombre de prises en sortie: 1 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Legrand**, dont la référence est **310176**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Legrand pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type de source d'alimentation	Secteur
Câble d'alimentation détachable	Oui
Auto-stop	Non
Sortie sans potentiel	Non
Protocoles de gestion	Network management, Simple Network Management Protocol (SNMP)
Niveau sonore	50 dB
Courant d'entrée THD	3%
Tension de sortie THD	3%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Facteur de crête	3:1
Facteur de puissance de sortie	1
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Facteur de puissance	1
Rendement (Mode ECO)	97%
Efficacité	94%
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Estimation de montée subite d'énergie	1900 J
Régulation de la tension de sortie	1%
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	232 V
tension de voltage à la sortie (min)	228 V
Fréquence d'entrée	47/63 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	280 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	176 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	6000 W
capacité de la puissance de sortie	6 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Type d'interface série	RS-232
------------------------	--------

Interface série	Oui
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	1 sortie(s) CA
Prise mâle	Hardwire
Types de sortie AC	Hardwire

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Voyants	Statut
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	2U
Format	A mettre sur rack

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
---------------	------------------------------------

Poids et dimensions

Poids	25 kg
Hauteur	440 mm
Profondeur	680 mm
Largeur	88 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	18,8 kg
Hauteur du colis	440 mm
Profondeur du colis	26,3 mm
Largeur du colis	88 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Poids brut du casier principal (externe)	19,8 kg
Hauteur du casier principal (externe)	220 mm
Longueur du casier principal (externe)	860 mm

Largeur du casier principal (externe)	565 mm
Hauteur nette de palette	83 cm
Profondeur nette de palette	100 cm
Largeur nette de palette	120 cm
Poids net de la palette	118,8 kg
Produits par palette	6 pièces

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)