Legrand Keor ASI SP 1500 FR alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,5 kVA

Neuf

Legrand Keor ASI SP 1500 FR. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 900 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Type E, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 9 Ah. Format: Mini Tower, Couleur du produit: Noir, Blanc. Certificats de conformité: CE, Certification: EN 62040-1, EN 62040-2

EAN : 3414971232082
Réf. : 310191
Tension de voltage à l'entrée (max): 280 V
Tension de voltage à l'entrée (min): 170 V
Format: Mini Tower
Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA
Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Legrand**, dont la référence est**310191**, a obtenu la note de/**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Legrand pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Type de source d'alimentation	Secteur
Auto-stop	Non
Sortie sans potentiel	Non
Alarmes sonores	Oui
Dispositifs de protection électrique	Surcharge, Surcharge, Surcharge, Court-circuit
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	40 dB
Facteur de puissance de sortie	0,6
Efficacité	97%
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Régulation de la tension de sortie	10%
Régulation de la fréquence de sortie	1 Hz
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	253 V
tension de voltage à la sortie (min)	207 V
Fréquence d'entrée	45/65 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	280 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	170 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	900 W
capacité de la puissance de sortie	1,5 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité	
Interface série	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Type de port USB	USB Type-A/USB Type-B
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C14
Types de sortie AC	Coupleur C13, Type E

Batterie	
Nombre de batteries prises en charge	2
Capacité de la batterie	9 Ah
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design	
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
Format	Mini Tower

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat	
Certification	EN 62040-1, EN 62040-2
Compliance certificates	CE

Contenu de l'emballage	
Manuel d'utilisation	Oui

Durabilité	
Conformité à la durabilité	Oui

Poids et dimensions	
Poids	10,5 kg
Hauteur	173 mm
Profondeur	380 mm
Largeur	148 mm

Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	11,2 kg
Hauteur du colis	173 mm
Profondeur du colis	9,73 mm
Largeur du colis	148 mm

Données logistiques	
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Poids brut du casier principal (externe)	11,8 kg

Hauteur du casier principal (externe)	265 mm
Longueur du casier principal (externe)	465 mm
Largeur du casier principal (externe)	243 mm
Hauteur nette de palette	125 cm
Profondeur nette de palette	100 cm
Largeur nette de palette	120 cm
Poids net de la palette	473 kg
Produits par palette	40 pièces

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone