

UPS KEOR PDU 800VA FR INPUT 8 FR OUTPUT

Neuf

Legrand Keor UPS PDU 800VA FR INPUT 8 FR OUTPUT. Topologie UPS: Veille, capacité de la puissance de sortie: 0,8 kVA, Puissance de sortie: 480 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 9 Ah, Temps de secours type à demi de charge: 10 min. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Blanc, Capacité du rack: 2U. Certificats de conformité: CE, Certification: EN 62040-1, EN 62040-2

EAN : 3414971529380

Réf. : 310330

Tension de voltage à l'entrée (max): 290 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 160 V

Format: A mettre sur rack

Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Legrand**, dont la référence est **310330**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Legrand pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type de source d'alimentation	Secteur
Auto-stop	Non
Sortie sans potentiel	Non
Dispositifs de protection électrique	Surcharge, Surcharge, Court-circuit
Niveau sonore	40 dB
Facteur de puissance de sortie	0,6
Efficacité	98%
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Intensité (max.)	10 A
Régulation de la tension de sortie	10%
Régulation de la fréquence de sortie	1 Hz
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	253 V
tension de voltage à la sortie (min)	207 V
Fréquence d'entrée	45/65 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	160 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	480 W
capacité de la puissance de sortie	0,8 kVA
Topologie UPS	Veille

Connectivité

Type de port USB	USB Type-B
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C14
Types de sortie AC	Coupleur C13

Batterie

Temps de secours type à demi de charge	10 min
Nombre de batteries prises en charge	1
Capacité de la batterie	9 Ah

Technologie batterie

Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
Capacité du rack	2U
Format	A mettre sur rack

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	EN 62040-1, EN 62040-2
Compliance certificates	CE

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	5,5 kg
Hauteur	440 mm
Profondeur	150 mm
Largeur	88 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,03 kg
Hauteur du colis	440 mm
Profondeur du colis	5,81 mm
Largeur du colis	88 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Poids brut du casier principal (externe)	6,35 kg
Hauteur du casier principal (externe)	255 mm
Longueur du casier principal (externe)	528 mm
Largeur du casier principal (externe)	159 mm
Hauteur nette de palette	104 cm
Profondeur nette de palette	100 cm

Largeur nette de palette	120 cm
Poids net de la palette	304,6 kg
Produits par palette	48 pièces

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France