

Legrand Keor DC 25W - French/German Input, 9/12/15/19VDC Output Voltage

Neuf

Legrand Keor DC 25W - French/German Input, 9/12/15/19VDC Output Voltage. Puissance de sortie: 25 W, Tension de voltage à l'entrée (min): 90 V, Tension de voltage à l'entrée (max): 264 V. Prise mâle: Coupleur C14. Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Capacité de la batterie: 2,2 Ah, Tension des piles: 3,7 V. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Blanc. Certification: EN55032, IEC/EN 62368-1

EAN : 3414971529427

Réf. : 311010

Tension de voltage à l'entrée (max): 264 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 90 V

Format: Compact

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Legrand**, dont la référence est **311010**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Legrand pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type de source d'alimentation	CC
Auto-stop	Non
Sortie sans potentiel	Non
Dispositifs de protection électrique	Surcharge, Surchauffe, Court-circuit
Efficacité	98%
Nombre de phases d'entrée	1
Intensité (max.)	2 A
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	19 V
tension de voltage à la sortie (min)	9 V
Fréquence d'entrée	47/63 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	264 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	90 V
Puissance de sortie	25 W

Connectivité

Prise mâle	Coupleur C14
------------	--------------

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	3 h
Tension des piles	3,7 V
Capacité de la batterie	2,2 Ah
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
Format	Compact

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 35 °C

Certificat

Certification	EN55032, IEC/EN 62368-1
---------------	-------------------------

Safety regulation & standards

Sécurité	FCC: Class B, UL/cULus
----------	------------------------

Poids et dimensions

Poids	300 g
Hauteur	95 mm
Profondeur	28 mm
Largeur	95 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	585,2 g
Hauteur du colis	95 mm
Profondeur du colis	0,25 mm
Largeur du colis	95 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	14 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	9,84 kg
Hauteur du casier principal (externe)	238 mm
Longueur du casier principal (externe)	506 mm
Largeur du casier principal (externe)	406 mm
Hauteur nette de palette	110,2 cm
Profondeur nette de palette	100 cm
Largeur nette de palette	120 cm
Poids net de la palette	157,4 kg
Code du système harmonisé	85078000
Produits par palette	224 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France