

ASI KEOR SPE rack 1U 1KVA

Neuf

Legrand Keor ASI SPE rack 1U 1KVA. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 700 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 5 sortie(s) CA. Temps de secours type au chargement complet: 0,00016 min. Format: A mettre sur rack. Largeur: 440 mm, Profondeur: 513 mm, Hauteur: 44 mm

EAN : 3414972083409

Réf. : 311066

Tension de voltage à l'entrée (max): 288 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 175 V

Format: A mettre sur rack

Nombre de prises en sortie: 5 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Legrand**, dont la référence est **311066**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Legrand pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type de source d'alimentation	Secteur
Auto-stop	Oui
Sortie sans potentiel	Oui
Protocoles de gestion	Network management, Simple Network Management Protocol (SNMP)
Tension de sortie THD	3%
Facteur de puissance de sortie	0,7
Rendement (Mode ECO)	98%
Efficacité	80%
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	208 V
Fréquence d'entrée	47/63 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	288 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	175 V
Puissance de sortie	700 W
capacité de la puissance de sortie	1 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Interface série	Non
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	5 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C14
Types de sortie AC	Coupleur C13

Batterie

Temps de secours type au chargement complet	0,00016 min
---	-------------

Design

Format	A mettre sur rack
--------	-------------------

Poids et dimensions

Poids	13,5 kg
Hauteur	44 mm

Profondeur	513 mm
Largeur	440 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)
(CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,
chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)