ASI KEOR SPE tower 2KVA

Neuf

Legrand Keor ASI SPE tower 2KVA. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 2 kVA, Puissance de sortie: 1600 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Temps de secours type au chargement complet: 0,00016 min. Largeur: 170 mm, Profondeur: 438 mm, Hauteur: 238 mm

EAN : 3414972083508
Réf. : 311063
Tension de voltage à l'entrée (max): 288 V
Tension de voltage à l'entrée (min): 175 V
Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Legrand**, dont la référence est**311063**, a obtenu la note de/**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Legrand pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Type de source d'alimentation	Secteur
Auto-stop	Oui
Sortie sans potentiel	Oui
Protocoles de gestion	Network management,Simple Network Management Protocol (SNMP)
Tension de sortie THD	3%
Facteur de puissance de sortie	0,8
Rendement (Mode ECO)	98%
Efficacité	85%
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	208 V
Fréquence d'entrée	47/63 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	288 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	175 V
Puissance de sortie	1600 W
capacité de la puissance de sortie	2 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité	
Interface série	Non
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C20
Types de sortie AC	Coupleur C13

Batterie	
Temps de secours type au chargement complet	0,00016 min

Poids et dimensions	
Poids	23 kg
Hauteur	238 mm
Profondeur	438 mm
Largeur	170 mm

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone