

Philips Signage Solutions Ecran U-Line 75BDL3000U/00

Neuf

Philips Signage Solutions Écran U-Line 75BDL3000U/00. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 189,2 cm (74.5"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 410 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Couleur du produit: Noir

EAN : 3548387918381
Réf. : 75BDL3000U/00
Taille de l'écran: 74.5"
Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage: LED
Consommation électrique typique: 197 W

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Ecran TV Philips**, dont la référence est **75BDL3000U/00**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Diagonale d'écran (cm)	189,3 cm
Pas de pixel	0,429 x 0,429 mm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	410 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	74.5"
Rétroéclairage LED	Edge-LED
Type de panneau	IPS

Connectivité

Commande (IR) sortie	1
Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	1
Entrée vidéo composite	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports DVI-D	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports HDMI	3

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
--------------------------	------

Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Largeur du cadre (en haut)	1,25 cm
Largeur du cadre (côté)	1,25 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,25 cm
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe, Turc
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	197 W

Système informatique

Formats d'image supportés	BMP, GIF, JPEG, JPG
Formats audio pris en charge	AAC, AIFF, ASF, LPCM, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
Format vidéo pris en charge	M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, VOB, WMV

Poids et dimensions

Poids	53,3 kg
Hauteur	955 mm
Profondeur	73,8 mm
Largeur	1676,6 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 40 °C

Certificat

Certification	CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, GOST, FCC, Class A
---------------	---

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Autres caractéristiques

Manuel d'utilisation	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Entrée AUX	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)