

Eaton 3P Ellipse UPS alimentation d'énergie non interruptible Veille 0,7 kVA 420 W 4 sortie(s) CA

Neuf

Eaton 3P Ellipse UPS. Topologie UPS: Veille, capacité de la puissance de sortie: 0,7 kVA, Puissance de sortie: 420 W. Types de sortie AC: Coupleur C1, Coupleur C3, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA, Type de port USB: USB Type A/USB Type-C.

Technologie batterie: Plomb-Acide, Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,5 m. Certificats de conformité: CB, CE, RoHS, WEEE, Certification: IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm

EAN : 3553340621314

Réf. : 3P700UD

Tension de voltage à l'entrée (max): 264 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 184 V

Format: Tower

Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur Eaton**, dont la référence est **3P700UD**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Eaton pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Auto-stop	Oui
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	25 dB
Facteur de puissance de sortie	0,6
Efficacité	97%
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Tension de voltage à la sortie (max)	264 V
tension de voltage à la sortie (min)	184 V
Fréquence d'entrée	46/70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	264 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	184 V
Forme d'onde	Progressif
Puissance de sortie	420 W
capacité de la puissance de sortie	0,7 kVA
Topologie UPS	Veille

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Type de port USB	USB Type A/USB Type-C
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C1, Coupleur C3

Batterie

Démarrage à froid	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Nombre de batteries prises en charge	1
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	7 Ah
Technologie batterie	Plomb-Acide

Design

Type d'écran	LED
--------------	-----

Couleur du produit	Noir
Longueur de câble	1,5 m
Format	Tower

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Certificat

Certification	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui
Compliance certificates	CB, CE, RoHS, WEEE

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Câble USB

Poids et dimensions

Poids	3,9 kg
Hauteur	263 mm
Profondeur	235 mm
Largeur	81 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------

Autres caractéristiques

Tension nominale à l'entrée	220-240 V
Humidité relative	0 - 95%
Type de connexion d'entrée	C14



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France