

## Eaton 3P Ellipse UPS alimentation d'énergie non interruptible Veille 1,3 kVA 840 W 8 sortie(s) CA

Neuf

Eaton 3P Ellipse UPS. Topologie UPS: Veille, capacité de la puissance de sortie: 1,3 kVA, Puissance de sortie: 840 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Type de commande: Boutons. Certificats de conformité: CB, CE, RoHS, WEEE, Certification: IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm

EAN : 3553340621406

Réf. : 3P1300UI

Tension de voltage à l'entrée (max): 284 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 161 V

Format: Tower

Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur Eaton**, dont la référence est **3P1300UI**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Eaton pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Auto-stop                                      | Oui        |
| Protection contre les surtensions              | Oui        |
| Niveau sonore                                  | 25 dB      |
| Facteur de puissance de sortie                 | 0,6        |
| Rendement (Mode ECO)                           | 97%        |
| Efficacité                                     | 97%        |
| Nombre de phases de sortie                     | 1          |
| Nombre de phases d'entrée                      | 1          |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 26 W       |
| fréquence de sortie                            | 50/60 Hz   |
| Tension de voltage à la sortie (max)           | 284 V      |
| tension de voltage à la sortie (min)           | 161 V      |
| Fréquence d'entrée                             | 46/70 Hz   |
| Tension de voltage à l'entrée (max)            | 284 V      |
| Tension de voltage à l'entrée (min)            | 161 V      |
| Forme d'onde                                   | Progressif |
| Puissance de sortie                            | 840 W      |
| capacité de la puissance de sortie             | 1,3 kVA    |
| Topologie UPS                                  | Veille     |

### Connectivité

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1              |
| Quantité de Ports USB 2.0           | 2              |
| Port USB                            | Oui            |
| Nombre de prises en sortie          | 8 sortie(s) CA |
| Types de sortie AC                  | Coupleur C13   |

### Batterie

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Tension des piles       | 12 V |
| Capacité de la batterie | 7 Ah |

### Design

|              |     |
|--------------|-----|
| Type d'écran | LED |
|--------------|-----|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Type de commande   | Boutons |
| Couleur du produit | Noir    |
| Format             | Tower   |

#### Conditions environnementales

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|-------------------------|-----------|

#### Certificat

|                                                                       |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Certification                                                         | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui                                                         |
| Compliance certificates                                               | CB, CE, RoHS, WEEE                                          |

#### Contenu de l'emballage

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Guide d'installation rapide | Oui       |
| Câbles inclus               | Câble USB |

#### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 7 kg   |
| Hauteur    | 305 mm |
| Profondeur | 312 mm |
| Largeur    | 81 mm  |

#### Informations sur l'emballage

|                  |       |
|------------------|-------|
| Type d'emballage | Boîte |
|------------------|-------|

#### Autres caractéristiques

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tension nominale à l'entrée | 220-240 V |
| Humidité relative           | 0 - 95%   |
| Type de connexion d'entrée  | C14       |



##### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



##### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



##### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



##### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France