

## Eaton EFLX12I unité de distribution d'énergie 13 sortie(s) CA 1U Noir

Neuf

Eaton EFLX12I. Types de PDU: Basique, Capacité du rack: 1U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 13 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C20. Tension nominale à l'entrée: 230 V, Intensité (max.): 13 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE. Largeur: 439 mm, Profondeur: 58,5 mm, Hauteur: 43,4 mm

EAN : 3553340684272  
Réf. : EFLX12I

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels  COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Rack et Armoire Eaton**, dont la référence est **EFLX12I**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Eaton pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

Couleur de câble	Noir
Couleur du produit	Noir
Montage	horizontale/verticale
Capacité du rack	1U
Grille de montage	Oui
Format	A mettre sur rack
Types de PDU	Basique
Type	Monophasé

### Connectivité

Connexions de sortie	12 x C13 & 1 x C19
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C20
Nombre de prises en sortie	13 sortie(s) CA

### Caractéristiques

#### Puissance

Puissance max.	3000 W
Courant d'entrée maximum par phase	13 A
Capacité d'alimentation/charge	3000 VA
Tension nominale de sortie	230 V
Intensité (max.)	13 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension nominale à l'entrée	230 V

#### Poids et dimensions

Taille (impériale)	19"
Dimensions (LxPxH)	439 x 58,5 x 43,4 mm
Poids	1,7 kg
Hauteur	43,4 mm
Profondeur	58,5 mm
Largeur	439 mm

#### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	58 mm
Profondeur du colis	448 mm
Largeur du colis	180 mm
Poids du paquet	9,5 kg

### Contenu de l'emballage

Kit de montage en rack	Oui
------------------------	-----

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

### Détails techniques

Certificats de durabilité	RoHS
---------------------------	------

### Certificat

Certification	CE
Compliance certificats	RoHS



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)