

Eaton EVMAF132A unité de distribution d'énergie 24 sortie(s) CA 39U Noir

Neuf

Eaton EVMAF132A. Types de PDU: Géré, Capacité du rack: 39U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 24 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, C39 coupler, Prise mâle: IEC 60309. Longueur de câble: 3 m, Algorithme de sécurité soutenu: SNMP. Protocoles réseau pris en charge: HTTPS. Tension nominale à l'entrée: 200-240 V, Intensité (max.): 32 A, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz

EAN : 3553340696961
Réf. : EVMAF132A

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Rack et Armoire Eaton**, dont la référence est **EVMAF132A**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Eaton pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Types de PDU	Géré
Capacité du rack	39U
Montage	verticale
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Noir
Écran	LCD
Type	Monophasé

Connectivité

Nombre de prises en sortie	24 sortie(s) CA
Prise mâle	IEC 60309
Types de sortie AC	Coupleur C13, C39 coupler
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Nombre de ports USB	2

Caractéristiques

Sorties codées par couleur	Oui
Longueur de câble	3 m
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP

Caractéristiques de gestion

Protocoles réseau pris en charge	HTTPS
----------------------------------	-------

Puissance

Tension nominale à l'entrée	200-240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Intensité (max.)	32 A
Puissance max.	7400 W

Poids et dimensions

Hauteur	1730 mm
Profondeur	53 mm
Largeur	52 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)