Eaton 9E1000IR alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 1 kVA 900 W 4 s

Neuf

Eaton 9E1000IR. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 900 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C14, Prise mâle: Coupleur C13, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Plomb-Acide, Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Certificats de conformité: CE, Certification: IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE

EAN : 3553340710339
Réf. : 9E1000IR
Tension de voltage à l'entrée (max): 276 V
Tension de voltage à l'entrée (min): 120 V
Format: Tower
Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Eaton**, dont la référence est**9E1000IR**, a obtenu la note de/**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Eaton pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Type de source d'alimentation	Secteur
Alarmes sonores	Oui
Niveau sonore	41 dB
Facteur de puissance de sortie	0,9
Facteur de puissance d'entrée	99
Rendement (Mode ECO)	95,5%
Efficacité	90%
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Dissipation thermique	375 BTU/h
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	40/70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	276 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	120 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	900 W
capacité de la puissance de sortie	1 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité	
Nombre de ports série	1
Port RS-232	1
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C13
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C14

Batterie	
Temps de secours type à demi de charge	15 min
Temps de secours type au chargement complet	6 min

Nombre de batteries prises en charge	3
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	7 Ah
Technologie batterie	Plomb-Acide

Design

Voyants	Oui
Type d'écran	LCD
Type de commande	Boutons
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	2U
Format	Tower

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 96%
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Poids et dimensions

Poids	17,6 kg
Hauteur	86,5 mm
Profondeur	438 mm
Largeur	438 mm

Informations sur l'emballage

Certificat

Certification	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE
Compliance certificates	CE

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Cable de sortie, Câble USB
Kit de montage en rack	Oui

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone