

Eaton 9E3000IR alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 3 kVA 2700 W 7

Neuf

Eaton 9E3000IR. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2700 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 7 sortie(s) CA. Technologie batterie: Plomb-Acide, Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Certificats de conformité: CE, Certification: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, CE

EAN : 3553340710353

Réf. : 9E3000IR

Tension de voltage à l'entrée (max): 240 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 220 V

Format: A mettre sur rack

Nombre de prises en sortie: 7 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Eaton**, dont la référence est **9E3000IR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Eaton pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type de source d'alimentation	Secteur
Auto-stop	Oui
Alarmes sonores	Oui
Niveau sonore	45 dB
Facteur de puissance de sortie	0,9
Facteur de puissance d'entrée	99
Efficacité	91%
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Régulation de la tension de sortie	2%
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	40/70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	240 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	220 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	2700 W
capacité de la puissance de sortie	3 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Nombre de ports série	1
Port RS-232	1
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	7 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C14
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19

Batterie

Test de batterie automatique	Oui
Batterie échangeable à chaud	Non
Nombre de batteries prises en charge	6

Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	9 Ah
Technologie batterie	Plomb-Acide

Design

Voyants	Oui
Type d'écran	LCD
Type de commande	Boutons
Couleur du produit	Noir
Longueur de câble	1,8 m
Capacité du rack	2U
Format	A mettre sur rack

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 96%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, CE
Compliance certificates	CE

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Cable de sortie, Câble USB
Kit de montage en rack	Oui

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	31,3 kg
Hauteur	86,5 mm
Profondeur	608 mm
Largeur	438 mm

Informations sur l'emballage

Support	Oui
---------	-----

Données logistiques

Quantité 1 pièce

Autres caractéristiques

Tension nominale de sortie 230 V

Tension nominale à l'entrée 230 V



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France