

# Eaton 5P850IRNG2 alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,85 kVA 680 W 4 so

Onduleur line-interactive pour protéger serveurs et équipements réseau en baie. 850 VA/680 W, format rack, rendement jusqu'à 98 %. 4 sorties C13 et entrée C14, onde sinusoïdale et AVR. Écran LCD avec mesure d'énergie, supervision réseau (slot carte), ports USB/RS-232. Batterie VRLA échangeable à chaud et gestion ABM, groupes de prises programmables.

EAN : 3553340710391

Réf. : 5P850IRNG2

Tension de voltage à l'entrée (max): 294 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 150 V

Format: A mettre sur rack

Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur Eaton**, dont la référence est **5P850IRNG2**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Eaton pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Niveau sonore	35 dB
Facteur de puissance	0,8
Efficacité	98%
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Dissipation thermique	307 BTU/h
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	200 V
Fréquence d'entrée	47/70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	294 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	150 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	680 W
capacité de la puissance de sortie	0,85 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

### Connectivité

Fente pour carte réseau	Oui
Nombre de ports série	1
Port RS-232	1
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Type de port USB	USB Type-B
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C14
Types de sortie AC	Coupleur C13

### Batterie

Batterie échangeable à chaud	Oui
Temps de secours type à demi de charge	13 min
Nombre de cellules de batterie	4

Tension des piles	6 V
Capacité de la batterie	7 Ah
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

### Design

Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir, Argent
Format	A mettre sur rack

### Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Certificat

Certification	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui
Compliance certificates	Compatibilité électromagnétique (CEM), Directive basse tension (DBT), RoHS

### Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Câble USB
Kit de montage en rack	Oui

### Poids et dimensions

Poids	13,8 kg
Hauteur	43,2 mm
Profondeur	509 mm
Largeur	438 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



hello RSE  
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France