

Eaton 9SX5KIRT3UG2 alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 5 kVA 5000

Neuf

Eaton 9SX5KIRT3UG2. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 5 kVA, Puissance de sortie: 5000 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Hardwire. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA). Format: Desktop/Tower, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 3U. Largeur: 440 mm, Profondeur: 130 mm, Hauteur: 684 mm

EAN : 3553340710650

Réf. : 9SX5KIRT3UG2

Tension de voltage à l'entrée (max): 176 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 100 V

Format: Desktop/Tower

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur Eaton**, dont la référence est **9SX5KIRT3UG2**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Eaton pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Niveau sonore	38 dB
Facteur de crête	3:1
Efficacité	96,7%
Fréquence d'entrée	40 - 70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	176 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	100 V
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Puissance de sortie	5000 W
capacité de la puissance de sortie	5 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Port RS-232	1
Port USB	Oui
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19, Hardwire

Batterie

Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
----------------------	-------------------------

Design

Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	3U
Format	Desktop/Tower

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Contenu de l'emballage

Kit de montage en rack	Oui
------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	43,1 kg
Hauteur	684 mm
Profondeur	130 mm
Largeur	440 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France