

## STORMSHIELD SN-S-Series-220 pare-feu (matériel) 1U 4 Gbit/s

STORMSHIELD SN-S-Series-220. Débit du pare-feu: 4 Gbit/s, Débit du pare-feu (UDP 1518): 2 Gbit/s, Débit du proxy HTTP: 1 Gbit/s. Niveau sonore: 100 dB. Technologie de connectivité: Avec fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash). Format: 1U. Tension d'entrée AC: 100-240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz, Courant d'entrée: 1.5 A

EAN : 3664491100396  
Réf. : NA-SN220

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Firewall STORMSHIELD**, dont la référence est **NA-SN220**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec STORMSHIELD pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Transmission des données

Débit antivirus de passerelle	500 Gbit/s
VPN throughput	1 Gbit/s
Débit du pare-feu (UDP 1518)	2 Gbit/s
Débit du proxy HTTP	1 Gbit/s
Firewall throughput	4 Gbit/s

### représentation / réalisation

Niveau sonore	100 dB
---------------	--------

### Réseau

Nombre maximal de connexions VPN supportés	100
Nombre de connexions VPN	50

### Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

### Connectivité

Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	8
Technologie de connectivité	Avec fil

### Design

Format	1U
Grille de montage	Oui

### Puissance

Consommation (max)	29,1 W
Courant d'entrée	1.5 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V

### Certificat

Certification	CE/FCC/RCM/UKCA/CB
---------------	--------------------

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-30 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	1,67 kg
Hauteur	46 mm
Profondeur	205 mm
Largeur	210 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)