

Infosec X4 1000 RM Plus alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1 kVA 600 W

Neuf

Infosec X4 1000 RM Plus. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 600 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Type F, Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA, Type de port USB: USB Type-B. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Type d'écran: LCD. Certification: CE

EAN : 3700085660638

Réf. : 66063

Tension de voltage à l'entrée (max): 268 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 162 V

Format: A mettre sur rack

Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Infosec**, dont la référence est **66063**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Infosec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Redémarrage automatique	Oui
Dispositifs de protection électrique	Surcharge, Surcharge, Surcharge
Niveau sonore	45 dB
Facteur de crête	3:1
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Intensité (max.)	16 A
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Régulation de la tension de sortie	-10 - 10%
fréquence de sortie	50 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	220 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	268 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	162 V
Forme d'onde	Pseudo sine
Puissance de sortie	600 W
capacité de la puissance de sortie	1 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de port USB	USB Type-B
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C13, Type F

Batterie

Démarrage à froid	Oui
Temps de rechargement de la batterie	6 h
Temps de secours type à demi de charge	17 min
Temps de secours type au chargement complet	30 min
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	7 Ah

Technologie batterie

Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Type d'écran

LCD

Couleur du produit

Noir

Format

A mettre sur rack

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

0 - 90%

Température d'opération

0 - 40 °C

Certificat

Certification

CE

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation

Oui

Câbles inclus

Cable d'entrée, Cable de sortie

Poids et dimensions

Poids

11,3 kg

Hauteur

88 mm

Profondeur

300 mm

Largeur

440 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet

12,4 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)