

Infosec Zen-X 800 alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,8 kVA 0,48 W 6 s

Infosec Zen-X 800. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,8 kVA, Puissance de sortie: 0,48 W. Types de sortie AC: Type F, Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA, Type de port USB: USB Type-A/USB Type-B. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Type d'écran: LCD. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE

EAN : 3700085660713

Réf. : 66071

Tension de voltage à l'entrée (max): 290 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 162 V

Format: Compact

Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Infosec**, dont la référence est **66071**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Infosec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Alarmes sonores	Oui
Dispositifs de protection électrique	Décharge batterie, Surtension, Surcharge
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	40 dB
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Intensité (max.)	16 A
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Régulation de la tension de sortie	-10 - 10%
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	162 V
Forme d'onde	Pseudo sine
Puissance de sortie	0,48 W
capacité de la puissance de sortie	0,8 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ports (RJ11) du modem	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Type de port USB	USB Type-A/USB Type-B
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Type F

Batterie

Démarrage à froid	Oui
Temps de rechargement de la batterie	8 h

Temps de secours type à demi de charge	2,4 min
Temps de secours type au chargement complet	15 min
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	9 Ah
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Voyants	Oui
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Format	Compact

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	CE
Compliance certificates	RoHS

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Cable d'entrée, Câble USB

Poids et dimensions

Poids	4,8 kg
Hauteur	93 mm
Profondeur	293 mm
Largeur	202 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6 kg
-----------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France