

Alimentation secteur 65W Fujitsu / Toshiba / Dynabook 100% compatible (sauf USB-C)

DLH Alimentation secteur 65W Fujitsu / Toshiba / Dynabook 100% compatible (sauf USB-C). Utilité: Ordinateur portable, Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 100-240 V. Couleur du produit: Noir. Certificats de conformité: RoHS. Largeur: 105 mm, Profondeur: 45 mm, Hauteur: 30 mm. Largeur du colis: 230 mm, Profondeur du colis: 100 mm, Hauteur du colis: 50 mm

EAN : 3700263785733

Réf. : DY-AI1953

Type d'alimentation d'énergie: Intérieure


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation DLH**, dont la référence est **DY-AI1953**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec DLH pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Compatibilité	100% compatible avec les ordinateurs portables FUJITSU / TOSHIBA / DYNABOOK (sauf USB-C).
Compatibilité de marque	Toshiba
Courant de sortie	3,42 A
Tension de sortie	19 V
Puissance de sortie	65 W
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension d'entrée	100-240 V
Type d'alimentation d'énergie	Intérieure
Utilité	Ordinateur portable
Optimal pour	PA5178U-2ACA / A000001210 / A000007020 / ADP-65HR / CA01007-0950 / CP443401-XX / CP500632 / CP500637 / CP500638 / CP500858-02 / FMV-AC334 / FPCAC004 / FPCAC120AP / K000019570 / K000029300 / NTTFU1 / PA3396E / PA3396E-1ACA / PA3396U / PA3396U-1ACA / PA3396U-1ACA-RB / PA3467E / PA3467E-1AC3 / PA3467E-1ACA / PA3467U / PA3467U-1AC3 / PA3467U-1ACA / PA3467U-1ACA-RB / PA3714E / PA3714E-1AC3 / PA3714E-1ACA / PA3714U-1AC3 / PA3714U-1ACA / PA3714U-1ACA-RB / PA3822E / PA3822E-1AC3 / PA3822E-1ACA / PA3822U / PA3822U-1AC3 / PA3822U-1ACA / PA5044E / PA5044E-1AC3 / PA5044E-1ACA / PA5044U-1AC3 / PA5072E-1AC3 / PA5072U-1ACA / PA5114E / PA5114E-1AC3 / PA5114E-1ACA / PA5114U / PA5114U-1AC3 / PA5114U-1ACA / PA5177E / PA5177E-1AC3 / PA5177E-1ACA / PA5177U / PA5177U-1AC3 / PA5177U-1ACA / PA5178E / PA5178E-2AC3 / V000055210 / V000061690

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Poids et dimensions

Poids	210 g
Hauteur	30 mm
Profondeur	45 mm

Largeur 105 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	352 g
Hauteur du colis	50 mm
Profondeur du colis	100 mm
Largeur du colis	230 mm

Détails techniques

Nombre de connecteurs 3

Certificat

Compliance certificates RoHS

Contenu de l'emballage

Câbles inclus Secteur, CC



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)