

Lindy Microphone de bureau jack 3.5mm

Micro de conférence filaire pour enregistrement, visioconférence et présentations. Capsule unidirectionnelle orientable, réponse 30–10 000 Hz et sensibilité 54 dB pour une captation précise. Câble 1,6 m avec connecteur 3,5 mm pour PC, portables ou équipements de conférence. Socle plastique stable et pad autocollant fournis. Garantie 24 mois, conformité RoHS/REACH.

EAN : 4002888204408

Réf. : 20440

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  2kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Casque Micro** est de **10kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Casque Micro Lindy**, dont la référence est **20440**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **2.11kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Microphone

Type de direction de microphone	Unidirectionnel
Impédance de charge recommandée	2200 Ohm
Taux de distorsion harmonique du micro	0,5%
Fréquence du microphone	30 - 10000 Hz
Sensibilité du microphone	54 dB
Type	Microphone de conférence

Connectivité

Interface de l'appareil	3,5 mm (1/8")
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Longueur de câble	1,6 m
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Noir

Poids et dimensions

Poids du Microphone	56 g
Hauteur	20 mm
Profondeur	145 mm
Largeur	280 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	128 g
Type d'emballage	Carton
Hauteur du colis	290 mm
Profondeur du colis	41,8 mm
Largeur du colis	148 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85181000
---------------------------	----------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	25 - 75%
Température d'opération	-30 - 70 °C

Détails techniques



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)