

## LINDY 3m IEC C19 to IEC C20 extension Blue

Neuf

Les câbles secteur LINDY sont parfaits pour des environnements professionnels (studios d'enregistrement, salles serveurs, etc.) et privés. Les câbles sont disponibles en différentes couleurs afin d'organiser au mieux vos baies serveurs ou de brassage. Grâce à sa forte résistance aux températures de -10 à +70 °C, ce câble peut être utilisé dans des lieux non climatisés.

EAN : 4002888301220  
Réf. : 30122


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Câble divers Lindy**, dont la référence est **30122**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

taille du cœur	1,5 mm <sup>2</sup>
Nombre d'âmes du câble	3
Section de conducteur	1.5 mm <sup>2</sup>
Plug and Play	Oui
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Connecteur 2	Coupleur C20
Connecteur 1	Coupleur C19
Longueur de câble	3 m
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Femelle
Couleur du produit	Bleu

### Puissance

Courant d'entrée	16 A
Tension d'entrée	250 V

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	-10 - 70 °C

### Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
---------------------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)