

LINDY 1m USB 2.0 Type C Cable 90 Right Angle

Neuf

Le câble Lindy USB-C offre une connectivité fiable avec une technologie à double blindage, garantissant un transfert de données à grande vitesse et des performances de charge optimales. Le câble comporte 24 broches sur les deux connecteurs, facilitant une connexion solide pour divers appareils. Il prend en charge un débit de données de 480 Mbps et peut fournir jusqu'à 60 W de puissance de charge, ce qui le rend adapté à l'alimentation des ordinateurs portables et d'autres appareils tout en transférant efficacement les données. Fabriqué avec des conducteurs en cuivre et des connecteurs plaqués

EAN : 4002888320054
Réf. : 32005

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **32005**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	RoHS, REACH, California Proposition 65
Atténuation nominale	0.5Mhz- 400Mhz < 5.8db
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	60 W
Type de câble	Câble rond
Matériau conducteur	Cuivre
Blindage de connecteur	Oui
Matériau de blindage du connecteur	Aluminium
Matériau de la prise du câble	Nylon/PVC (polychlorure de vinyl)
Matériel de connexion	Or
Taille des fils AWG	22/28
Facteur de forme du connecteur 2	Courbe
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Genre de connecteur 2	Mâle
Connecteur 2	USB C
Version USB	USB 2.0

Poids et dimensions

Dimensions du connecteur 2 (l x p x h)	7 x 24 x 6,8 mm
Dimensions du connecteur 1 (l x p x h)	6,5 x 23,7 x 10,9 mm
Rayon de courbure (min)	5 cm
Diamètre du câble	3,8 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Sac en polyéthylène
------------------	---------------------

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	0 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Autres caractéristiques

Période de garantie	10 année(s)
Compliance certificates	REACH, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France