

## LINDY 1m USB 2.0 Type C Cable 2 x 90 Right Angle

Neuf

Le câble Lindy USB-C offre une connectivité fiable et une alimentation électrique efficace dans un design compact. Doté d'une technologie à double blindage et de broches plaquées or, ce câble réduit les interférences de signal tout en offrant un débit de données robuste allant jusqu'à 480 Mbps. Avec ses connecteurs à angle droit à 90°, ce câble est idéal pour les espaces restreints, offrant la flexibilité nécessaire pour connecter les appareils sans contrainte. La gaine en PVC assure durabilité et longévité, ce qui le rend adapté à divers environnements, tandis que le blindage en feuille

EAN : 4002888320092  
Réf. : 32009

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **32009**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Certification	RoHS, REACH, California Proposition 65
Atténuation nominale	0.5Mhz- 400Mhz < 5.8db
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	60 W
Type de câble	Câble rond
Matériau conducteur	Cuivre
Blindage de connecteur	Oui
Matériau de blindage du connecteur	Aluminium
Matériau de la prise du câble	Nylon/PVC (polychlorure de vinyl)
Matériel de connexion	Or
Taille des fils AWG	22/28
Facteur de forme du connecteur 2	Courbe
Facteur de forme du connecteur 1	Courbe
Genre de connecteur 2	Mâle
Connecteur 2	USB C
Version USB	USB 2.0

### Poids et dimensions

Dimensions du connecteur 2 (l x p x h)	7,5 x 27 x 15 mm
Dimensions du connecteur 1 (l x p x h)	7,5 x 27 x 15 mm
Rayon de courbure (min)	5 cm
Diamètre du câble	3,8 mm

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Sac en polyéthylène
------------------	---------------------

### Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	0 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Autres caractéristiques

Période de garantie	10 année(s)
Compliance certificates	REACH, RoHS



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)